

Datenblatt & Montage-/Einbauplan

Fertigfundament für KEBA Standfuß Doppel Dreieck KeContact P20 / P30 V3

Kompatibel mit KEBA Art.-Nr.: 99839

100 % Made in Germany

Frost- & Tausalzbeständig

C30/37 LP Porenbeton

Inkl. Verankerungsset



Passt für KEBA
Dreieck Stele



Ladesäulen-Fertigfundament aus Porenbeton –

speziell entwickelt für den KEBA Standfuß Doppel Dreieck KeContact P20/P30 V3 (Art.-Nr. 99839). Das Fundament wird vollständig in Deutschland produziert und gewährleistet eine ebene Installationsfläche sowie hohe Standfestigkeit durch werkseitig eingelassene Schraubanker.

Das Betonfundament kann wahlweise im Boden versenkt oder bündig mit dem Montagegrund gesetzt werden. Aufgrund des Gewichts von ca. 67 kg wird eine Montage mit zwei Personen empfohlen. Zur dauerhaften Stabilisierung wird das Einfassen mit Schnellbeton (z. B. C25/30) empfohlen.

1. Technische Spezifikationen

Merkmal	Wert
Artikelnummer	4260732391944
KEBA Artikel-Nr.	99839
Betongüte	C30/37 LP – Frost- und Tausalzbeständig
Material	Porenbeton (frostsicher)
Abmessungen Fundament	440 × 230 × 300 mm (L × B × H)
Kabel-Aussparung	440 × 325 mm
Gewicht	ca. 67 kg
Verankerung	10 × M8 Gewindehülsen im Beton eingebracht
Montage-Schrauben	M8 Edelstahl (inklusive)
Unterlegscheiben	Edelstahlscheiben (inklusive)
Einbauart	Im Boden versenkt oder bündig mit Oberfläche
Oberfläche	Ohne besondere Ansprüche / Erdeinbau
Herkunft	100 % hergestellt in Deutschland

Lieferzeit	1–3 Werktage (bei Lagerware)
------------	------------------------------

2. Kompatibilität

KEBA Produkt	KEBA Art.-Nr.
KEBA Standfuß Doppel Dreieck KeContact P20/P30 V3	99839

3. Lieferumfang

Pos.	Beschreibung	Menge
1	Fertigfundament aus Porenbeton C30/37 LP	1 Stück
2	Edelstahlschrauben M8×20 (Edelstahl A2)	6 Stück
3	Edelstahlscheiben M8 (Edelstahl A2)	6 Stück
4	Sechskant-Schutzkappen M8 (schwarz)	6 Stück



Abbildung: Mitgeliefertes Verankerungsset –
6x Sechskantschraube M8×20 (Edelstahl A2), 6x Unterlegscheibe
M8 (Edelstahl A2), 6x Sechskant-Schutzkappe M8 (schwarz)

4. Ausführung – Montageempfehlung

1	Aushub ca. 650 × 440 mm (Richtwert, Arbeitsraum ≥ 100 mm umlaufend).
2	Aushubtiefe so wählen, dass Oberkante Fundament bündig mit fertiger Oberfläche abschließt.
3	Untergrund verdichten.
4	150–300 mm Frostschutzkies 0/32 lagenweise einbauen und verdichten.
5	Optional: 50 mm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton.

6	Fertigfundament einsetzen und waagrecht ausrichten.
7	Kabel im Leerrohr von unten durch die Aussparung führen.
8	Seitlich ringsum mit Schnellbeton oder Beton (z. B. C25/30) einfassen.
9	Oberfläche (Pflaster / Asphalt) herstellen.
10	Standfuß mit M8 Schrauben montieren.

5. Frosthinweis

■ Bei unbekannten Bodenverhältnissen wird empfohlen, die tragende Unterkante des verdichteten Frostschutzpakets ca. **800 mm unter Geländeoberkante** anzuordnen (Richtwert für frostfreie Gründung in Deutschland).

6. Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument stellt eine Montageempfehlung für den Tiefbau dar. Ein statischer Nachweis ist nicht Bestandteil dieser Unterlage. Bei besonderen Bodenverhältnissen (bindige Böden, hohe Wasserführung, Anpralllasten etc.) ist eine örtliche Planung erforderlich.

7. Hersteller

Merkmal	Information
Hersteller	Crebus GmbH