

KeContact P30 a-series

Einfach und sicher Laden zu Hause



KEBA-Artikelnr.	KEBA-Produktbezeichnung	1-phasig	3-phasig	bestellbar ab
119 921	a-series EN Type2 3p Socket 22kW		●	06.April 2021
119 922	a-series EN Type2 3p Socket+Shutter 22kW		●	06.April 2021
119 923	a-series EN Type2 3p 6m Cable 22kW		●	06.April 2021
119 924	a-series EN Type2 3p 6m Cable 11kW		●	06.April 2021
119 925	a-series EN Type2 3p Socket 22kW-RFID		●	06.April 2021
119 926	a-series EN Type2 3p Socket+Shutter 22kW-RFID		●	06.April 2021
119 927	a-series EN Type2 3p 6m Cable 22kW-RFID		●	06.April 2021
119 928	a-series EN Type2 3p 6m Cable 11kW-RFID		●	06.April 2021
120 280	a-series EN Type2 1p Socket 7,4kW	●		03.Mai 2021
120 281	a-series EN Type2 1p Socket+Shutter 7,4kW	●		03.Mai 2021
120 283	a-series EN Type2 1p 6m Cable 7,4 kW	●		03.Mai 2021
120 284	a-series EN Type2 1p Socket 7,4kW-RFID	●		03.Mai 2021
120 285	a-series EN Type2 1p Socket+Shutter 7,4kW-RFID	●		03.Mai 2021
120 286	a-series EN Type2 1p 6m Cable 7,4 kW-RFID	●		03.Mai 2021

Spezifikationen	
Nennstrom 7,4 kW bzw. 22 kW	10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A
Nennstrom 11 kW	10A, 13A, 16A

Schnittstellen	
<ul style="list-style-type: none"> • Freigabeeingang zur externen Autorisierung • Potentialfreier Schaltkontakt Ausgang • Ethernet Anschluss RJ45 (Debug) • USB 2.0 Anschluss Type A 	

Abmessungen, Farbe	
Abmessungen (B x H x T) Socket bzw. Socket+Shutter Variante:	240 x 495 x 166 mm
Abmessungen (B x H x T) Kabel Variante:	240 x 643 x 140 mm
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß) / RAL 7016 (Anthrazitgrau) mit aufgedrucktem KEBA Logo

Zertifizierungen	
CE - Konformitätserklärung	ja