

# KeContact P30 – Ausstattungsserien

KeContact P30 ist in vier unterschiedlichen Ausstattungsserien erhältlich. Die Serien sind aufeinander aufbauend, das bedeutet, dass Sie bei einer höherwertigen Serie die angeführten Features zusätzlich erhalten. Die **e-series** ist die Einstiegsvariante der KeContact P30 für einfaches, kostenoptimiertes Laden. KeContact P30 **b-series** bietet ein hohes Maß an individuellen Brandingmöglichkeiten, Möglichkeiten zur Benutzerberechtigung und die Schnellladefunktion mit 22kW. Mit der **c-series** wird KeContact P30 zur Kommunikationsschnittstelle für intelligent gesteuertes Laden. Um ganzheitliche E-Mobilitätslösungen wie z.B. lokales Lastmanagement zu schaffen, bedarf es der **x-series**. So finden Sie für Ihre Bedürfnisse immer die passende Stromladestation!

## Vier Ausstattungsserien für Ihre Bedürfnisse:



WLAN Kommunikation für die drahtlose Einbindung in ein bestehendes Netzwerk
GSM (3G) für die drahtlose Kommunikation mit dem OCPP-Backend
Kommunikation mit einem externen Stromzähler über Modbus TCP

Lokales Lastmanagement als Slave	Lokales Lastmanagement als Master
OCPP-Kommunikation als Slave	OCPP-Kommunikation als Master
Slave für Master/Slave-Kommunikation	Master für Master/Slave-Kommunikation
UDP-Schnittstelle (Smart Home Automation)	UDP-Schnittstelle (Smart Home Automation)
Ethernet-Schnittstelle (LSA+) für eine permanente Verbindung	Ethernet-Schnittstelle (LSA+) für eine permanente Verbindung
Energiezähler (MID-zertifiziert*) für die Abrechnung von Energiebezug	Energiezähler (MID-zertifiziert*) für die Abrechnung von Energiebezug
Benutzerberechtigung (RFID, Schlüssel)	Benutzerberechtigung (RFID)
Freigabeeingang/Schaltausgang	Freigabeeingang/Schaltausgang
Überstromerkennung	Überstromerkennung
Customizing / Branding	Customizing / Branding
DC-Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung
Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle
<b>e-series</b>	<b>b-series</b>
Einphasig bis zu 20A (4,6kW)	Dreiphasig bis zu 32A (22kW)
VDE-zertifiziert*	VDE-zertifiziert*

Benutzerberechtigung (RFID, Schlüssel)	Benutzerberechtigung (RFID)	Benutzerberechtigung (RFID)	Benutzerberechtigung (RFID)
Freigabeeingang/Schaltausgang	Freigabeeingang/Schaltausgang	Freigabeeingang/Schaltausgang	Freigabeeingang/Schaltausgang
Überstromerkennung	Überstromerkennung	Überstromerkennung	Überstromerkennung
Customizing / Branding	Customizing / Branding	Customizing / Branding	Customizing / Branding
DC-Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung
Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle
<b>e-series</b>	<b>b-series</b>	<b>c-series</b>	<b>x-series</b>
Einphasig bis zu 20A (4,6kW)	Dreiphasig bis zu 32A (22kW)	Dreiphasig bis zu 32A (22kW)	Dreiphasig bis zu 32A (22kW)
VDE-zertifiziert*	VDE-zertifiziert*	VDE-zertifiziert*	VDE-zertifiziert*

\* verfügbar in 2018



**THE MOBILITY HOUSE**  
mobilityhouse.com

Vertriebspartner



Automation by innovation.